

安全データシート

キャプレート®水和剤

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

作成日: 2001/01/11 改訂日: 2025/03/31

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : キャプレート®水和剤
整理番号 : AGA10171Ja_10

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 農薬(殺菌剤)
使用上の制限 : 推奨用途以外への使用は禁止する

会社情報

供給者の会社名称

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社

国内マーケティング部

東京都中央区日本橋一丁目 19 番 1 号

T 03-5290-2740 - F 03-3231-1176

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康有害性	急性毒性(吸入:粉じん、ミスト)	区分 4
	皮膚腐食性/刺激性	区分 2
	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 1
	皮膚感作性	区分 1B
	生殖細胞変異原性	区分 1B
	発がん性	区分 1A
	生殖毒性	区分 2
	生殖毒性(授乳に対する又は授乳を介した影響)	追加区分
	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 2(消化管)
	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分 2(呼吸器系, 免疫系, 腎臓)
環境有害性	水生環境有害性 短期(急性)	区分 1
	水生環境有害性 長期(慢性)	区分 1

*記載のないものは区分に該当しない、あるいは分類できない。

ラベル要素

絵表示 (GHS JP)



注意喚起語 (GHS JP) : 危険

安全データシート

キャプレート®水和剤

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

危険有害性 (GHS JP)	: 皮膚刺激(H315) アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ(H317) 重篤な眼の損傷(H318) 吸入すると有害(H332) 遺伝性疾患のおそれ(H340) 発がんのおそれ(H350) 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い(H361) 授乳中の子に害を及ぼすおそれ(H362) 臓器の障害のおそれ (消化管)(H371) 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、免疫系、腎臓)(H373) 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性(H410)
注意書き (GHS JP)	
安全対策	: 使用前に取扱説明書を入手すること。(P201) 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。(P202) 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。(P260) 妊娠中及び授乳期中は接触を避けること。(P263) 取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。(P264) この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270) 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。(P271) 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。(P272) 環境への放出を避けること。(P273) 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280)
応急措置	: 皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。(P302+P352) 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 (P304+P340) 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338) ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。(P308+P311) ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察／手当てを受けること。(P308+P313) 直ちに医師に連絡すること。(P310) 気分が悪いときは医師に連絡すること。(P312) 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。(P314) 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察／手当てを受けること。 (P333+P313) 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P362+P364) 漏出物を回収すること。(P391)
保管	: 施錠して保管すること。(P405)
廃棄	: 内容物／容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	: 混合物
化学名	: N-トリクロロメチルチオテトラヒドロフタルイミド／メチルー1-（ブチルカルバモイル） -2-ベンゾイミダゾールカーバメート混合物
別名	: キャブタン／ベノミル製剤

安全データシート

キャプレート®水和剤

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

名前	濃度 (%)	官報公示整理番号		CAS 番号
		化審法番号	安衛法番号	
キャプタン	60.0	(5)-94、(9)-934	8-(1)-635	133-06-2
ベノミル	10.0	-	8-(2)-1345	17804-35-2
鉱物質微粉等	30.0			
結晶質シリカ(石英)	1.7	(1)-548	既存化学物質	14808-60-7
芒硝	1.6	(1)-501	既存化学物質	7757-82-6
カルベンダジム	>0.1, <0.3	(5)-465	8-(2)-746	10605-21-7
ジオクチルスルホサクシネートナトリウム塩	>0.3, <1.0	(2)-1620,(2)-1623	2-(4)-384,2-(4)-692	577-11-7
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	4.8	-	-	69669-44-9

4. 応急措置

応急措置

- 吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪いときは医師に連絡すること。
- 皮膚に付着した場合 : 汚染された衣類、靴等を速やかに脱ぐこと。
皮膚は多量の水で洗浄する。
皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合: 医師の診断／手当てを受けること。
- 眼に入った場合 : 直ちに清浄な水で数分間注意深く洗うこと。
洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水が行きわたるように洗浄すること。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
直ちに医師の診察を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 水で口の中を洗浄し、直ちに医師の診断／手当てを受けること。
被災者に意識のない場合は、口から何も与えてはならない。
毛布等で保温して安静に保つこと。
- 応急措置をする者の保護 : 救助者は有害物質に触れないよう、適切な保護具を着用すること。
- 医師に対する特別な注意事項
- その他の医学的アドバイスまたは治療 : 対症的に治療すること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧、乾燥粉末消火剤、泡消火剤、砂
- 使ってはならない消火剤 : 強い水流は使用しない。
- 火災時の危険有害性分解生成物 : 有毒な煙を放出する可能性がある。
- 消火方法 : 安全な距離と保護された場所から消火活動を行う。
呼吸器の保護を含め、適切な保護装置を使用せず、火災現場に入らない。
火災発生場所の周辺に、関係者以外の立ち入りを禁止すること。
危険なくできる時は、燃焼の供給源を速やかに止めること。
移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移すこと。

安全データシート

キャプレート®水和剤

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

消火時の保護具	容器、周囲の設備等に散水して冷却すること。 消火活動は、可能な限り風上から行うこと。 適切な保護具を着用して作業する。 自給式呼吸器。完全防護服。
---------	--

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

一般的措置	： 本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報する。 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。
-------	--

非緊急対応者

保護具	： 推奨される個人用保護具を着用する。
応急処置	： 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。

緊急対応者

保護具	： 適切な保護具を着用して作業する。 詳細については、第 8 項の「ばく露防止及び保護措置」を参照。 漏出物との接触及び吸入を避けること。
応急処置	： 不要な職員を退避させる。

環境に対する注意事項

環境に対する注意事項	： 環境への放出を避けること。 本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報する。
------------	--

封じ込め及び浄化の方法及び機材

封じ込め方法	： 漏出したものをすくいとり、又は掃き集めてドラム等に回収すること。
浄化方法	： 本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報する。
二次災害の防止策	： 付近の着火源となるものを速やかに取り除くこと。 危険なくできる時は、漏出源を遮断し、漏れを止めること。
その他の情報	： 物質または固形残留物は公認施設で廃棄する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策	： 作業所の十分な換気を確保する。 屋内で取り扱う場合は、「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行う。
安全取扱注意事項	： 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 作業場における製品の放出を避けるため、または最小限にするため、技術的に必要なあらゆる措置をとる。 取り扱う製品数は必要最小限にし、ばく露使用者の人数を最小限に抑える。 部屋の排気および全般的な換気を確保する。 個人用保護具を着用する。 危険エリア内の床、壁、その他の表面は定期的に清掃しなければならない。 妊娠中／授乳期中は接触を避けること。 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。 皮膚、眼との接触を避ける。

安全データシート

キャプレート®水和剤

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

接触回避	: 容器を転倒、落下させ、衝撃を加える、又は引きずる等の乱暴な取扱いをしないこと。
衛生対策	: 「10. 安定性及び反応性」記載の混触危険物質との接触及び保管を避けること。 : 作業服と外出着とを分ける。個別に洗う。 : 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 : 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 : この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 : 休憩場所には、手洗い、洗眼等の設備を設け、取扱い後に手、顔等をよく洗うこと。手袋等の汚染された保護具を持ち込まないこと。
保管	
安全な保管条件	: 施設して保管すること。 : 食品、飲料、動物用飼料とは区別して保管すること。
安全な容器包装材料	: クラフト加工紙袋等。
技術的対策	: 涼しくて、よく換気された場所で、熱から離して保存する。
容器包装材料	: 製品は必ず元の容器と同じ素材の容器に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

結晶質シリカ(石英) (14808-60-7)	
日本 - ばく露限界値 (日本産業衛生学会)	
現地名	結晶質シリカ
許容濃度	0.03 mg/m ³ (吸入性粉塵)
特記事項 (JP)	発がん性分類 1
規則参照	許容濃度等の勧告 (2023 年度) 産衛誌 65 巻

設備対策	: 作業所の十分な換気を確保する、屋内で取り扱う場合には、局所排気装置および／または全体換気装置を使用する。 : 取り扱う場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。
------	--

保護具

個人用保護具	: 推奨される個人用保護具を着用する。
呼吸用保護具	: 農業用マスク
手の保護具	: 保護用手袋 (不浸透性)
眼の保護具	: 保護眼鏡、ゴーグル、保護面
皮膚及び身体の保護具	: 適切な保護衣を着用する、保護帽子、保護服 (不浸透性)、保護長靴等
環境へのばく露の制限と監視	: 環境への放出を避けること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 固体
外観	: 粉末
色	: 類白色
臭い	: 特異臭
pH	: 7.5 (1%)
融点	: データなし
凝固点	: データなし
沸点	: データなし
引火点	: データなし

安全データシート

キャプレート®水和剤

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

自然発火点	: データなし
分解温度	: データなし
可燃性	: 可燃性固体の区分には該当しない
蒸気圧	: データなし
相対密度	: 0.317 (見掛け比重)
密度	: データなし
相対ガス密度	: データなし
溶解度	: データなし
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	: データなし
爆発限界 (vol %)	: データなし
動粘性率	: 非該当
粒子特性	: 粒径分布: ≤ 45 μm (粒径範囲)

10. 安定性及び反応性

反応性	: 通常の使用、保管、運送の状況下では、当製品は反応しません。
化学的安定性	: 通常の条件下では安定。
危険有害反応可能性	: データなし
避けるべき条件	: 推奨の保存条件及び取扱条件の下では何もありません(第7項参照)。
混触危険物質	: 強酸。
危険有害な分解生成物	: 燃焼時、有害ガスを発生する。

11. 有害性情報

急性毒性 (経口)	: 区分に該当しない
急性毒性 (経皮)	: 区分に該当しない
急性毒性 (吸入)	: 区分に該当しない(分類対象外) (気体) 区分に該当しない(分類対象外) (蒸気) 吸入すると有害

キャプレート®水和剤	
LD50 経口 ラット	6400 mg/kg (雌)、>5000 mg/kg (雄)
LD50 経皮 ラット	> 5000 mg/kg
ATE JP (粉じん、ミスト)	1.235 mg/L/4h
キャプタン	
LD50 経口 ラット	6170 mg/kg (雌)、7000 mg/kg (雄)
LD50 経皮 ラット	> 5000 mg/kg
LC50 吸入 - ラット (粉じん / ミスト)	0.72 mg/L/4h (雄)、0.87 mg/L (雌)
ベノミル	
LD50 経口	> 10000 mg/kg
LD50 経皮	> 5000 mg/kg
結晶質シリカ(石英)	
急性毒性 (経口)	データ不足のため分類できない。

安全データシート

キャプレート®水和剤

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

結晶質シリカ(石英)	
急性毒性 (経皮)	データ不足のため分類できない。
急性毒性 (吸入:気体)	GHS の定義における固体である。
急性毒性 (吸入:蒸気)	GHS の定義における固体である。
急性毒性 (吸入:粉じん、ミスト)	データ不足のため分類できない。
芒硝	
急性毒性 (経口)	区分に該当しない。ラット LD50: > 10,000 mg/kg (SIDS (2006))
急性毒性 (経皮)	データ不足のため分類できない。
急性毒性 (吸入:気体)	GHS の定義における固体である。
急性毒性 (吸入:蒸気)	GHS の定義における固体である。
急性毒性 (吸入:粉じん、ミスト)	データ不足のため分類できない。
皮膚腐食性／刺激性	: 皮膚刺激 ウサギ 軽度刺激性 紅斑、鱗屑 14 日後まで継続
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	: 重篤な眼の損傷 ウサギ 腐食性あり 投与後 24 時間において眼瞼結膜及び瞬膜に壊死が認められた。
呼吸器感作性	: 分類できない
ペノミル	
呼吸器感作性	データ不足のため、分類できない。
結晶質シリカ(石英)	
呼吸器感作性	データ不足のため分類できない。
芒硝	
呼吸器感作性	データ不足のため分類できない。
カルベンダジム	
呼吸器感作性	データ不足のため分類できない。
ジオクチルスルホサクシネートナトリウム塩	
呼吸器感作性	データなし。
皮膚感作性	: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ モルモット 極度感作性
生殖細胞変異原性	: 遺伝性疾患のおそれ
キャプタン	
生殖細胞変異原性	ラット及びマウスを用いた優性致死致死試験及びマウス特定座位試験 陰性 in vivo 小核試験 陰性(JMPR)
ペノミル	
生殖細胞変異原性	Ames 陰性、遺伝子修復試験陰性、in vitro 染色体異常陽性、in vivo 染色体異常試験陰性、小核試験陽性

安全データシート

キャプレート[®]水和剤

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

結晶質シリカ(石英)	
生殖細胞変異原性	区分 2
芒硝	
生殖細胞変異原性	区分に該当しない。
カルベンダジム	
生殖細胞変異原性	区分 1B
ジオクチルスルホサキシネートナトリウム塩	
生殖細胞変異原性	データ不足のため分類できない。
発がん性 : 発がんのおそれ	
キャプタン	
発がん性	ラットを用いた生涯発がん性試験では発がん性は認められなかった。
ベノミル	
発がん性	区分 2
結晶質シリカ(石英)	
発がん性	ヒト及び実験動物での発がん性情報より、IARC は本物質粉じんばく露によるヒト発がん性に対し、「グループ 1」に分類し、他の国際機関による発がん性分類結果としては、日本産業衛生学会が「第 1 群」に（産衛学会勧告（2015））、ACGIH が 2004 年以降「A2」に（ACGIH（7th, 2006））、NTP が結晶質シリカ（吸入性粒子径）に対して、「K」に分類している（NTP RoC（13th, 2014））。よって、本項は区分 1A とした。
芒硝	
発がん性	データ不足のため分類できない。
カルベンダジム	
発がん性	区分に該当しない。
ジオクチルスルホサキシネートナトリウム塩	
発がん性	データなし。
生殖毒性 : 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 授乳中の子に害を及ぼすおそれ	
キャプタン	
生殖毒性	ラット繁殖試験並びにラット、ウサギ、サル、ハムスター催奇形試験において親動物に一般毒性が認められる用量でも明確な生殖毒性が認められなかった。
ベノミル	
生殖毒性	ラット催奇形性あり、ラット繁殖毒性なし
結晶質シリカ(石英)	
生殖毒性	データ不足のため分類できない。
芒硝	
生殖毒性	データ不足で分類できない。

安全データシート

キャプレート®水和剤

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

カルベンダジム	
生殖毒性	区分 1B
ジオクチルスルホサキシネートナトリウム塩	
生殖毒性	生殖毒性 [区分 2] 追加区分 [授乳に対するまたは授乳を介した影響]
特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 臓器の障害のおそれ(消化管)	
キャプタン	
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	ラット及びマウスを用いた経口投与、経皮投与または吸入暴露試験において、区分 2 のガイダンス値範囲を超える用量でも重大な毒性作用は認められなかった。
ベノミル	
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	分類できない。
結晶質シリカ(石英)	
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	データ不足のため分類できない。
芒硝	
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 1 (消化管)
特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(呼吸器系, 免疫系, 腎臓)	
キャプタン	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	ラット、マウス及びイヌを用いた経口投与試験において、区分 2 のガイダンス値範囲を超える用量でも重大な毒性作用は認められなかった。
ベノミル	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない。
結晶質シリカ(石英)	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	ヒトにおける多くの疫学研究において、本物質の職業ばく露と呼吸器への影響が確認されているほか、自己免疫疾患、慢性腎疾患及び無症状性の腎変性もみられている (SIDS (2013)、CICAD 24 (2000)、DFGOT vol. 14 (2000))。この腎臓の疾患は自己免疫が関連していると考えられている (SIDS (2013))。実験動物においても、ラットを用いた反復吸入ばく露試験により肺の線維化が確認されている (SIDS (2013))。したがって、区分 1 (呼吸器、免疫系、腎臓) とした。
芒硝	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	吸入及び経口経路について区分に該当しない。
誤えん有害性 : 分類できない	

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性 短期(急性)	: 水生生物に非常に強い毒性 魚類の急性データに基づき、区分 1 とした。
水生環境有害性 長期(慢性)	: 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 急性区分 1 であり、急速分解性が不明であることから、区分 1 とした。

安全データシート

キャプレート®水和剤

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

キャプレート®水和剤	
LC50 - 魚 [1]	0.468 mg/L コイ
EC50 - 甲殻類 [1]	0.99 mg/L ミジンコ
ErC50 藻類	34 mg/L 緑藻

残留性・分解性

キャプレート®水和剤	
残留性・分解性	データなし

生体蓄積性

キャプレート®水和剤	
生体蓄積性	データなし

土壤中の移動性

キャプレート®水和剤	
土壤中の移動性	データなし

オゾン層への有害性

オゾン層への有害性 : 分類できない

13. 廃棄上の注意

化学品 (残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 推奨製品/梱包処分	: 固体廃棄物については適用法令を遵守する。 管轄当局の規制に準拠して廃棄する。
残余廃棄物	: 都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、関係法令を遵守して適正に処理すること。 廃棄処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託すること。
汚染容器及び包装	: 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去する。都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を委託すること。
地域の廃棄規則	: 管轄当局の規制に準拠して廃棄する。
推奨下水処理	: 管轄当局の規制に準拠して廃棄する。
追加情報	: 空の容器を再利用しないこと。

14. 輸送上の注意

UN RTDG に準ずる

国際規制


国連勧告(UN RTDG)	
国連番号(UN RTDG)	: 3077
正式品名 (UN RTDG)	: 環境有害物質 (固体) (キャプタン／ペノミル混合物)
容器等級(UN RTDG)	: III

安全データシート

キャブレート®水和剤

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

輸送危険物分類 (UN RTDG) : 9
危険物ラベル (UN RTDG) : 9



クラス (UN RTDG) : 9
少量危険物 (UN RTDG) : 5 kg
微量危険物 (UN RTDG) : E1
包装指令 (UN RTDG) : P002、IBC08、LP02
特別包装規定 (UN RTDG) : PP12、B3
ポータブルタンク及びバルクコンテナ/要件 (UN RTDG) : T1、BK2、BK3
ポータブルタンク及びバルクコンテナ/特別要件 (UN RTDG) : TP33

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質
非該当

国内規制

海上規制情報 : 船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報 : 航空法の規定に従う。
緊急時応急措置指針番号 : 171
その他の情報 : 補足情報なし

15. 適用法令

国内法令

労働安全衛生法 : 名称等を表示すべき危険物及び有害物 (法第57条第1項、施行令第18条第1号～第2号別表第9)
メチル＝ベンゾイミダゾール－2－イルカルバマート (別名カルペンダジム)
N－(トリクロロメチルチオ)－1, 2, 3, 6－テトラヒドロフタルイミド
N－[1－(N－ノルマル－ブチルカルバモイル)－1H－2－ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル
結晶質シリカ
【改正後 令和7年4月1日以降】
名称等を表示すべき危険物及び有害物 (法第57条第1項、施行令第18条第2号～第3号、安衛則第30条別表第2)
硫酸ナトリウム
名称等を通知すべき危険物及び有害物 (法第57条の2第1項、施行令第18条の2第1号～第2号別表第9)
メチル＝ベンゾイミダゾール－2－イルカルバマート (別名カルペンダジム) (政令番号 : 591 の 2) (>0.1, <0.3%)
N－(トリクロロメチルチオ)－1, 2, 3, 6－テトラヒドロフタルイミド (政令番号 : 395) (60.0%)
N－[1－(N－ノルマル－ブチルカルバモイル)－1H－2－ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル (政令番号 : 436) (10.0%)
結晶質シリカ (政令番号 : 165 の 2) (1.7%)

安全データシート

キャプレート®水和剤

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

	【改正後 令和7年4月1日以降】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2第1項、施行令第18条の2第2号～第3号、安衛則第34条の2別表第2) 硫酸ナトリウム (1.6%) 【改正後 令和8年4月1日以降】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2第1項、施行令第18条の2第2号～第3号、安衛則第34条の2別表第2) ナトリウム＝1, 4－ビス[(2－エチルヘキシル)オキシ]－1, 4－ジオキソブタン－2－スルホナート (>0.3, <1.0%) がん原性物質(安衛則第577条の2第5項、令和4年12月26日告示第371号、令和4年12月26日基発1226第4号) 結晶質シリカ 濃度基準値設定物質(安衛則第577条の2第2項、令和5年4月27日告示第177号、令和5年4月27日公示第24号) N－[1－(N－ノルマルブチルカルバモイル)－1H－2－ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル) 皮膚等障害化学物質等・皮膚刺激性有害物質(安衛則第594条の2第1項、令和4年5月31日基発0531第9号、令和5年7月4日基発0704第1号・5該当物質の一覧) キャプタン N－[1－(N－n－ブチルカルバモイル)－1H－2－ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル)
毒物及び劇物取締法	: 非該当
消防法	: 非危険物
船舶安全法	: 有害性物質(危規則第2, 3条危険物告示別表第1)
航空法	: その他の有害物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)
化学物質排出把握管理促進法(PRTR 法)	: 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。)(管理番号: 30) (4.8%)
	N－(トリクロロメチルチオ)－1, 2, 3, 6－テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタン)
	(管理番号: 685) (60.0%)
	N－[1－(N－ブチルカルバモイル)－1H－2－ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル) (管理番号: 360) (10.0%)
労働基準法	: 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)
	N－(トリクロロメチルチオ)－1, 2, 3, 6－テトラヒドロフタルイミド
農薬取締法	: 登録番号第 13778 号
じん肺法	: 法第2条、施行規則第2条別表粉じん作業
	カオリン
	シリカ

16. その他の情報

キャプレートは住友化学株式会社の登録商標です。

安全データシート

キャプレート®水和剤

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

免責条項 当該シートに記載されている情報は現時点で入手した資料に基づいて作成しております。記載のデータ及び評価については必ずしも十分ではありませんので、取扱いには注意して下さい。含有量、物理的及び化学的性質、危険有害性等の記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

また、製品の取扱い、使用、保管または廃棄条件は当社の管理外であり、我々の認知するところではないことがある為、製品の取扱い、使用、保管または廃棄によって生じる損失、損害または費用に対する責任は、直接・間接を問わず一切負いかねます。

なお、当該シートは本製品にのみ適用され、本製品がその他の製品の成分として使用される場合は、当該シートに記載されている情報が適用されないことがありますので、ご注意の上、お取り扱い願います。